

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตัดท้ายเรือ YAMAHA OUTBOARD

รายการ	วิธีการแก้ไข	20ชม.แรก (3เดือน)	ทุก 100 ชม. (1ปี)	ทุก 300 ชม. (3ปี)	ทุก 500 ชม. (5ปี)
อัลโหนด	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน		/		
แบตเตอรี่	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน	/	/		
ทางเดินน้ำหล่อเย็น	ทำความสะอาด	ทุกครั้งหลังจากใช้งาน			
น้ำมันเครื่อง	เปลี่ยน	/	/		
กรองน้ำมันเครื่อง	เปลี่ยน		/		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจเช็ค/ทำ ทำความสะอาด	/	/		
ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน			/	
น้ำมันเกียร์	เปลี่ยน	/	/		
ยาง, เสือปั้มน้ำ	เปลี่ยน			/	
จุดหล่อลื่น	หล่อลื่นด้วยสาร หล่อลื่น	/	/		
ระบบไฮดรอลิคยก เครื่องยนต์	ตรวจเช็ค	/	/		
ใบจักรและสลักล๊อค	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน	/	/		
หัวเทียน	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน		/		
เทอร์โมสตัท	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน		/		
สายพาน	ตรวจเช็ค/เปลี่ยน		/		
ระยะห่างวาล์ว	ตรวจเช็ค/ปรับตั้ง				/
สายพานทามมิ่ง	เปลี่ยน	ทุก 1000 ชม.			